

Unimos Grandes Esfuerzos...



GCL-MX

GCL Mexicana S.A de C.V.

Somos una empresa Mexicana especialista en comercialización de Tuberías, Conexiones y Piezas Especiales de **PEAD, PP-R, PP y C-PVC;** así como en servicios de Termofusion, Electrofusion y Extrusión, con experiencia de mas de 13 años en el mercado.



PRESENTES EN LA

Republica Mexicana

ALIADOS COMERCIALES

dura-line

VALTIC, S.A. DE C.V.

INTEGRITY
Fusion Products, Inc.

PERFORMANCE PIPE
A Division of Chevron Phillips Chemical Company LP

PLASSON USA

+GF+

PTM

MMI McELROY

WL
POLYETHYLENE PIPE
PLASTICS

CONEXIONES PEAD 1/2" A 54"











Termofusion



Tope



Socket

Electrofusion



Extrusión



SERVICIOS



TERMOFUSION




ELECTROFUSION



EXTRUSION

HIDRAULICA



Certificación:

NMX-E-018-CNCP

Resina:

4710

PE100

Tamaño:

1/2" A 54"

Caracteristicas:

- Resistecia a la presion
- Larga vida util
- Gran Flexibilidad y resistencia contra aplastamiento
- No favorece el crecimiento de algas, bacterias y no permite incrustaciones

Certificación:

ASTM D 2513

ASTM D 3350

Resina:

2708

4710


PE100

Tamaño:

1/2" A 12"

Caracteristicas:

- Excelente resistencia contra grietas
- Ligera, para garantizar una fácil instalación
- No se corroe
- Resistente a la abrasión



RED CONTRAINCENDIOS



Certificación:

ASTM F714

Resina:

4710

FM Approvals®

Member of the FM Global Group

Tamaño:

2" A 24"

Caracteristicas:

- **Libre de Fatiga**
- **Radio de curvatura**
- **Flujo Excelente**
- **A prueba de Fugas**

Certificación:

NMX-CC-9001-IMNC-2008

Resina:

4710

Tamaño:

4" A 60"

Caracteristicas:

- Resistencia a la abrasión
- Se instala Fácilmente
- Alta eficiencia Hidráulica
- Amplia variedad de accesorios



ENERGIA



Certificación:

LAPEM CFE (NFR057

Resina:

4710

Tamaño:

3/4" A 12"

Caracteristicas:

- Protección UV para instalación aérea
- Excelentes propiedades en temperaturas bajas
- Largas longitudes
- Varios colores disponibles

DESALINIZADORA

Certificación:

NMX-E-018-CNCP

Resina:

4710

PE100

Tamaño:

14" A 54"

Caracteristicas:

- Grandes diámetros
- Accesorios fabricados a la medida
- Peso reducido
- Excelente resistencia química



MINERIA



Certificación:

NMX-E-018-CNCP

Resina:

4710

PE100

Tamaño:

1/2" A 36"

Caracteristicas:

- Resistente a la intemperie
- Resistencia al impacto
- Bajo coeficiente de fricción
- Ligero

Certificación:

UL Y LPCB
FM
NFPA

Resina:

CPVC) Policloruro de Vinilo Clorado.

Tamaño:


3/4" a 3"

Caracteristicas:

- Alta resistencia a los productos químicos
- No cambia el color, olor y sabor del agua
- Proporciona ahorros en la instalación y sin desperdicios



PPR



Certificación:

DVGW W544
DIN 18836
DIN 8077

Resina:

PPR

Tamaño:

3/4" a 6"

Caracteristicas:

- Es resistente a la corrosión, no provoca calcificación y oxidación
- No cambia el color, olor y sabor del agua
- Superficies interiores resbaladizas y brillantes
- Proporciona ahorros en la instalación y sin desperdicios

Certificación:

DIN 53479

DIN 4102

Resina:

PP

Tamaño:

58 mm a 200 mm

Caracteristicas:

Proporciona un excelente aislamiento acústico

Reduce las vibraciones y los sonidos externos que provienen del sistema de plomería.

Es retardante de flama de acuerdo con la Norma DIN 4102.



Contacto

GCL Mexicana
Mar Mediterraneo 1255 int 4
Guadalajara, Jalisco
(33) 31658810
(33) 31659819
ventas1@gclmx.com

GCL-MX internacional. Inc.
Northtown Professional Plaza
6999 McPherson Road, Suite 107A
Laredo, TX. 78041 USA
210 4045427
hlbo@gclmx.com

www.gclmx.com

@GCL Mexicana

