

N1-SNI 感應式靜電消除器

免手持、免腳踏、不觸電噴頭、省電式架構由感應方式啟動
高壓，噴氣模式可設定，係多功能除塵，除靜電，防斑紋利器。

特性:

不觸電設計
離子平衡佳
可更換式探針
電源輸入切換
高壓異常警報
風量/角度可調

省電式架構
感應啟動高壓
感應啟動氣流
噴氣方式選擇
參數OLED顯示
操作參數儲存

應用:

壓克力、電子組件、橡塑膠、
導光板、玻璃等物件於撕膜，
印刷，塗裝，組立，封裝，切割，鑽
孔，檢驗包裝.....等製程。

規格:

型號: N1-SNI
萬向管長: 600mm
針端結構: 鎢(可更換式)
入氣管徑: $\Phi 8 \times 5 \text{mm}$
操作距離: 50~300mm(依物件色澤)
消耗氣量: 75 NL/min (max.)
入氣壓力: 5kg/cm^2 (乾淨乾燥空壓源)
離子平衡: $< \pm 35 \text{V}$
消散時間: $< 1 \text{Sec.}$
電源電壓: 115V/230V @50Hz/60Hz 指撥切換
高壓輸出: AC 5000V $\pm 10\%$
最大功率: 20W
參數儲存: 乙筆
適用環境: 室內 55°max.
主體材質: 金屬(粉體烤漆)
主體尺寸: 180x190x105mm
外觀尺寸: 180x190x105mm(+600mm可彎曲管)
重量: 4.6 kg
選配: 過濾器



N1-SNI

PN TECH 正富 精密電子科技有限公司

桃園市平鎮區民族路雙連二段118巷51弄17號(雙連工業園區)

TEL : (03)490-0011(總機)

FAX : (03)420-5252

E-mail : posneg.tech@msa.hinet.net

<http://www.posneg.com.tw>

本廠通過「法國標準協會(AFNOR)」ISO9001:2015 認證

